
Art. 270

ZŁĄCZKI GWINTOWANE ZE STALI NIERDZEWNEJ – MUFA
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - SOCKET

ISO 4144

PRODUKT Z ATESTEM





INFORMACJA TECHNICZNA - *TECHNICAL INFORMATION*

DN	KOD - COD.	WYMIARY - *DIMENSIONS*		Waga ok. *Weight aprox.* (kg)
		ØA (mm)	L (mm)	
1/8"	I2706000	15,0	17,0	0,010
1/4"	I2706001	18,5	25,0	0,025
3/8"	I2706002	21,3	26,0	0,040
1/2"	I2706003	26,6	34,0	0,060
3/4"	I2706004	31,8	36,0	0,070
1"	I2706005	39,5	43,0	0,130
1 1/4"	I2706006	48,3	48,0	0,190
1 1/2"	I2706007	54,5	48,0	0,220
2"	I2706008	66,3	56,0	0,290
2 1/2"	I2706009	82,0	65,0	0,420
3"	I270600A	95,0	71,0	0,540
4"	I270600C	122,0	83,0	0,900

PODSTAWOWE CECHY

- Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L, z rury spawanej.
- Wymiary zgodne z normą ISO 4144.
- Przyłącza gwintowane zgodne z PN-EN 10226-1 / ISO 7-1, typ R-Rp.
- Zakres temperatury pracy: od -20 do 220°C.
- Maksymalne ciśnienie robocze: PN 16.

ZASTOSOWANIE

- Woda, powietrze, para, oleje oraz gazy.

Uwagi:

Ze względu na złożoność, różnorodność i dużą liczbę indywidualnych wymagań każdej instalacji, a także istnienie wielu czynników mogących wpływać na warunki pracy oraz charakter produktu, odpowiedzialność za przeprowadzenie niezbędnych testów w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu w danym zastosowaniu spoczywa na użytkowniku końcowym.

Montaż i eksploatacja produktu muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz obowiązującymi normami technicznymi.

BASIC FEATURES

- *Made of AISI 316 L from welding pipe.*
- *Dimensions according to ISO 4144 standard.*
- *Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).*
- *Working temperature range: -20 to 220 °C.*
- *Maximal working pressure: PN 20.*

GENERAL APPLICATIONS

- *Water, air, steam, oil and gas.*

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Uwaga : Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, podane dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.4- 09.26

ATUSA

Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com