



Średnica mm	Opakowanie worek/karton szt.	Kod
20	10/240	710.020
25	10/140	710.025
32	10/90	710.032
40	5/50	710.040
50	2/20	710.050
63	1/20	710.063
75	1/12	710.075
90	1/8	710.090
110	1/5	710.095
125	1/4	710.096



Złączka K10 (mufa) służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 15 lat
- typoszereg S 2,5,
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z ISO1183 - 897kg/m³,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 139°C.
- temperatura mięknięcia 132°C.



PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 25 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociagowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.6110.0772.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/CX/2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 02/CX/2025

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

K10	D	D1	L1	L3
	20	28	33,5	15
	25	35	36,5	17
	32	44	40,5	19
	40	55,5	44,5	21
	50	66,1	50	24
	63	83,5	58	28
	75	99,5	66	31
	90	120	71	33
	110	163	89,5	45,2