



Średnica mm	Opakowanie worek/karton szt.	Kod
20x1/2"	10/80	712.220
20x3/4"	10/60	712.320
25x1/2"	10/80	712.225
25x3/4"	10/60	712.325
25x1"	10/40	712.425
32x1/2"	5/70	712.232
32x3/4"	5/45	712.332
32x1"	5/35	712.432
40x1¼"	2/16	712.540
50x1½"	2/14	712.650
63x2"	1/8	712.763
75x2½"	1/5	712.875



Złączka K12 z gwintem zewnętrznym nypłowa służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.



WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 15 lat
- typoszereg S 2,5
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z ISO1183 - 897kg/m³,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 139°C.
- temperatura mięknienia 132°C.

PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 25 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.6110.0772.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/CX/2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 02/CX/2025