



Średnica mm	Opakowanie worek/karton szt.	Kod
20x1/2"	10/100	714.220
20x3/4"	10/70	714.320
25x1/2"	10/140	714.225
25x3/4"	10/70	714.325
32x1/2"	5/45	714.232
32x3/4"	5/45	714.332
32x1"	5/50	714.432
40x1 1/4"	2/18	714.540
50x1 1/2"	2/14	714.650
63x2"	1/10	714.763
75x2 1/2"	1/6	714.875



Złączka K14 z gwintem wewnętrznym nyplowa służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 15 lat
- typoszereg S 2,5
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z ISO1183 - 897kg/m³,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 139°C.
- temperatura mięknięcia 132°C.



PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 25 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.6110.0772.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/CX/2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 02/CX/2025