



Średnica mm	Opakowanie worek/karton szt.	Kod
20	10/120	730.020
25	10/70	730.025
32	5/40	730.032
40	5/20	730.040
50	2/12	730.050
63	1/7	730.063
75	1/3	730.075
90	1/3	730.090
110	1/2	730.095
125	1/1	730.096



Złotczyk K30 (trójnik) służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złotczyki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złotczyki): 15 lat
- typoszereg S 2,5
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z ISO1183 - 897kg/m³,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 139°C.
- temperatura mięknięcia 132°C.



PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 25 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.6110.0772.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/CX/2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 02/CX/2025

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

K30	D	D1	L1	L2	L3
	20	27	56	41,5	15
	25	34	64	49	16
	32	43	71	57	19
	40	54	84	68,5	21
	50	66	99	82,5	24
	63	83,5	120	102	28
	75	103	139	121	31
	90	120	158	139	33
	110	146	192	169	40