

Średnica mm	Opakowanie karton/worek szt.	Kod
20	160/20	0208.0010
25	70/10	0208.0020
32	50/10	0208.0030
40	40/5	0208.0040
50	15/5	0208.0050
63	12	0208.0060
75	6	0208.0070
90	8	0208.0090
110	6	0208.0110



Kolano skręcane PE/PE do łączenia rur PE dostępna w zakresie średnic 20-110 mm.

Złączki przeznaczone są do instalacji wodociągowych, nawadniających, basenowych i przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- kompatybilne z rurami PE80 i PE100, zgodnymi z normą ISO 12201,
- gwinty zgodne z normą ISO 7-1,
- prosty i szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi,
- odporność na korozję,
- materiał korpusu i nakrętki: polipropylen (PP),
- wysokiej jakości o-ringi (NBR) pokryte silikonem.

PARAMETRY STOSOWANIA

Pmax: 16 bar


Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.60110.1150.2025,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych z dnia 09.07.2022,
- DVGW dla złączek w średnicach 20-75 mm



CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA



Średnica	D	L	I	PN
20	46	64	48	16
25	56	83	61	16
32	64	83	62	16
40	78	107	77	16
50	96	129	100	16
63	115	149	108	16
75	130	174	127	16
90	150	195	142	12,5
110	179	210	152	12,5