



Średnica mm	Grubość aluminium	Opakowanie m	Kod
16x2.0	0,2	200	640.416
16x2.0	0,2	500	640.816
20x2.0	0,25	100	640.120
26x3.0	0,5	50	631.026
26x3.0	0,5	4*	631.926
32x3.0	0,6	25	631.032
32x3.0	0,6	50	631.132
32x3.0	0,6	4*	631.932

*sztangi



Rura ATUSA PEX/AL/PEX służy do tworzenia instalacji przy pomocy złączek skręcanych typu CM oraz zaprasowywanych typu G-Press, PF, VFM.

Przeznaczona jest do instalacji grzewczych, ogrzewania podłogowego, przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych oraz sprężonego powietrza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- niska wydłużalność termiczna,
- pamięć kształtu,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja na system (rury + złączki): 10 lat,
- polietylen sieciowany metodą silanową wykonana zgodnie z normą UNI EN ISO 15875,
- aluminium spawane doczołowo tworzące 100% barierę antydyfuzyjną,
- stopień usieciowania 65%,
- współczynnik termicznej wydłużalności liniowej - 0,026 mm/m*K,
- współczynnik chropowatości - 0,007 mm,



- gęstość - 0,943g/cm³,
- współczynnik przewodności cieplnej - 0,43 W/m*K.

PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C)

Pmax: 10 bar lub 16 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Attest Higieniczny B.BK.60110.1298.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/AT-PEX/2025