

ROZDZIELACZ RP-R 2 do 17 obw.



Przyłącze rozdzielacza zakończone gwintem 1"GW. Druga strona belki zaślepią korkiem 1".
(możliwość podłączenia prawa lub lewa strona)

Wyjścia na poszczególne pętle zakończone gwintem $\frac{3}{4}$ " (specjalne nypły z eurostożkiem pasujące pod typowe złączki do rury pex lub adaptery do rury miedzianej fi 15)

Rozdzielacz ten jest wyposażony w wysokiej klasy przepływomierze wykonane w 95% z MO 58 tj. mosiądzu, który gwarantuje sprawne i długotrwałe użytkowanie, pozwalają one na precyzyjne wyregulowanie przepływów w pętlach grzewczych, [od -0 – do- 3,5- l\min]. Rozdzielacz wyposażony jest również w zawory regulująco-odcinające (możliwość zastosowania siłowników). Końce belek zakończone są mosiężnymi odpowietrznikami. Zestaw przeznaczony jest do instalacji płaszczynowych takich jak ogrzewanie podłogowe lub ściennie. Akcesoria wykorzystane do budowy tego rozdzielacza posiadają odpowiednie badania i certyfikaty. Każdy egzemplarz jest w pełni uszczelniony i poddany próbie szczelności. Całość objęta jest 2- letnią gwarancją. Produkt wykonany jest w 100% z polskiego materiału.

Skład:

Nazwa	Ilość	Nazwa	Ilość
belka mosiężna 1" z nypłami $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	2 sztuki	wieszak	2 sztuki
zawór odpowietrzający	2 sztuki	korek 1"	2 sztuki
przepływomierze tradycyjne lub magnetyczne z możliwością regulacji natężenia przepływu na zasilaniu, zawory termostatyczne manualne do siłowników na powrocie o gwincie M30 x 1,5			(ilość sztuk w zależności od ilości obwodów)

ROZDZIELACZ RP-R 2 do 17 obw.

UWAGA !!!

Wszelkie podłączenia elektryczne powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Przepływomierze magnetyczne pozwalają stosować mieszanki glikolowe. **Producent nie odpowiada za rozdzielacze z rotametrami tradycyjnymi (nie magnetycznymi), które zostaną zalane płynami pochodnymi „glikolu”, lub innymi żrącymi płynami. Przy zbyt dużym stężeniu tych płynów mogą zostać uszkodzone przepływomierze . W razie konieczności zastosowania inhibitorów korozji należy zamiast przepływomierzy tradycyjnych zastosować przepływomierze magnetyczne lub zawory regulacyjne.**

Ważne !!!

W przypadku rozdzielaczy wyposażonych w przepływomierze magnetyczne minimalna odległość od górnej belki rozdzielacza do górnej ścianki szafki lub metalowych elementów powinna wynosić co najmniej 10 cm.

Układ dostarczony jest po próbie ciśnieniowej 6 bar i posiada krajową ocenę techniczną wydaną przez **Instytut Techniki Budowlanej** niezbędną do montowania rozdzielaczy w budownictwie oraz atest **PZH**.